

ANY ANY COUNTER

ASK 预置型计数器



功能特性：

- 使用接点输入。
- 亦可外接使用近接开关或光电开关输入。
- 使用LED数字显示，时间明确，易于监视。
- 具有极佳之抗杂讯性。
- 其输入信号可由接点(1+4)短路或开路输入。
- 其动作方式可指定上数(加数)或下数(减数)。
- 其复归方式可采断电复归或由接点(1+3)瞬间短路复归。
- 具有CE认证。


规格：

操作电压	DC(V) : 12, 24 AC(V) : 12, 24, 110, 220, 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
计数速度	60 cps 或 200 cps以下
复归时间	MAX 0.5sec
消耗功率	约3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C
使用周围湿度	MAX 85%RH
重量	约230g

型式分类：


数字显示	1位数(0~9)	2位数(0~99)	3位数(0~999)
标准(60 cps以下)	ASK-1D	ASK-2D	ASK-3D
高速(200 cps以下)	ASK-1DH	ASK-2DH	ASK-3DH
减算(下数)	ASK-1DD	ASK-2DD	ASK-3DD
自动复归	ASK-1DR	ASK-2DR	ASK-3DR

接线图：




注:若配合近接开关(PNP型)或光电开关时,请将(+)接至1脚,(-)接至3脚,(OUT)接至4脚。

时序图：




外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座



ANY

士研電氣有限公司
ANY ELECTRONICS CO.,LTD.

<http://www.timer-switch.com>

<http://www.timer-relay.com>

<http://www.relay.com.cn>